

MEKAANINEN SUMMERI ACET

Acet-mekaaninen summeri on lähin vastaava Esmi-summerille "XS", "Iokinsiipi".

Acet- mekaaninen summeri on erinomainen valinta silloin, kun halutaan erittäin voimakas summeriääni. Se on asennettavissa ruuvilla esimerkiksi vanhaan Esmi-kalusteeseen tai uudisasennuksessa koteloon, esimerkiksi kojerasian pohjaan, ovipuhelintaulun pohjaan jne. Summeri soi irtonaisenakin, mutta voimakkain ääni siitä saadaan, kun se kiinnitetään rakenteisiin.

24 VAC summeri on testattu laajasti. Sen nimellisjännite on 24 VAC, laajojen testiemme mukaan summeri soi luotettavasti 12 VAC muuntajalla, ja 36 VAC muuntajalla summeri ei kuumene ollenkaan.

Acet-summeri. Kun haetaan voimakasta summeriääntä.



Koko:

Virrankulutus: 300 mA@24 VAC

Käyttöjännitealue: 12-24 VAC

Tasavirtaresistanssi: 60 ohmia

Mitat: 28x26 mm, paksuus 17 mm, paino 21 grammaa

Johtimet: monisäikeiset, pituus 150 mm

Tuotekuvaus: Mekaaninen summeri merkinantotarkoituksiin, ovikelloksi, ovipuhelinjärjestelmän summeriksi.

Tilauuskoodit:

AC1010024 24 VAC, sisältää summerin, asennustornin ja 3 mm koneruuvin

AC10100 12 VAC, toimitussisällössä summeri ilman "keskireikää", kts. kuva

Myynti:

Elkesan Oy ja jälleenmyyjät kautta maan