

# YLIVIENTISUOJAT ELKESAN

YLIVIENTISUOJAT OVAT KLASSISIA PINTA-YLIVIENTISUOJIA. PERINTEISTÄ POIKETEN ELKESAN-YLIVIENTISUOJAT OVAT TÄYSMETALLIA; VALUALUMIINIA JA JALOTERÄSTÄ.



FLEX30

Ylivientisuoja FLEX30, pituus 300 mm. Letku jaloterästä, ulkohalkaisija 10,6 mm, sisämitta 7 mm. Päädyt valualumiinia, letku ja päädyt varustettu irtoamissuojalla. Mukana kiinnitysruuvit ja ruuvitulpat kiviseinäkiinnitystä varten.

Käyttöympäristö: Rappukäytävän sisäovet, porttikongin käyntiovi. Saatavilla myös toimitusajalla messinginvärisenä.

Valmistajan koodi: FLEX30  
Elkesan-tuotekoodi: AA12602  
Paino: 90 g




GF45

Ylivientisuoja GF45, pituus 45 mm. Letku jaloterästä, ulkohalkaisija 13 mm, sisämitta 9 mm. Päädyt valualumiinia, letku ja päädyt kiinteästi kiinni. Päätykuppien sisällä kytkentätilaa.

Käyttöympäristö: Käyntiportit, raskas käyttö.

Valmistajan koodi: GF45  
Elkesan-tuotekoodi: AA12603  
Paino: 200 g

C2P



Ylivientikosketin C2P, pituus 45 mm. Jousitetut koskettimet, ruuviliittimet. Jousitettu kappale: 70x13x27 mm, vastakappale 70x9x13 mm. Huom, ei Esmi-yhteensopiva, eri kokoinen.

Käyttöympäristö: Rappukäytäväovet.

Valmistajan koodi: C2P  
Elkesan-tuotekoodi: AA12601  
Paino: 50 g

Myynti:  
Elkesan Oy ja jälleenmyyjät sekä sähkötukut kautta maan

Elkesan Oy, 82200 Hammaslahti-Joensuu, 020 798 1060, myynti@elkesan.fi